System

NEBENEINGANGSTÜR

Gugelfuss Innova-Eingangstüren bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Komponenten dieses innovativen, RC 2-geprüften Türsystems bestehen aus einem stahlverstärkten Kunststoffrahmenprofil (70 mm) und einem 72 mm starken Stahltürblatt. Die Stahlblätter sind beidseitig auf einen Türblattrahmen aus GFK aufgezogen und werden durch eine J-Biegung um den Rahmen gekantet. Der gesamte Block ist rein mechanisch und komplett ohne Kleber, Schrauben und Nägel gefertigt. Er wird zur Stabilisierung und Isolation mit PU-Hartschaum ausgeschäumt. Die Konstruktion erreicht dadurch Spitzen-U_d-Werte bis zu 0,80 W/(m²K).

Gugelfuss Innova-Eingangstüren können aufgrund der Fertigungsweise als sichere Nebeneingangstür für den gehobenen Anspruch eingesetzt werden.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Reg.-Nr.: 791 7060852

Fenster-Systeme KUNSTSTOFF I ALUMINIUM I HOLZALU I HOLZ
Haustüren ALUMINIUM I KUNSTSTOFF I HOLZ
Fassaden ALUMINIUM

Gugelfuss GmbH
Glockeraustraße 18-20
89275 Elchingen
T +49 7308/815-0
F +49 7308/815-500

info@gugelfuss.de
www.gugelfuss.de

10-23 - Irrtum und Änderungen vorbehalten

Gugelfuss
Fenster Türen Fassaden

INNOVA

NEBENEINGANGSTÜREN

Erhältlich in den Farben **Weiß** und **Anthrazit**

STANDARDAUSSTATTUNG

Die Standardausstattung beinhaltet:

- **Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016**
- **3-fach-Wärmeschutzverglasung Satinato P5A-VSG**
- **Schutzbeschlag RC 2-Sicherheit als Wechsel- oder Drücker-Langschildgarnitur**
- **3-fach-Verriegelung mechanisch**
- **3 Rollentürbänder EV1**
- **Profilzylinder für RC 2-Sicherheit**

RC 2-SICHERHEIT

- **RC 2 geprüfte Tür/ P5A-Verglasung (Modellabhängig)**
- **RC 2 Profilzylinder**
- **bandseitige Aushebesicherung**
- **Glasanbindung: geklebt**



MODELLÜBERSICHT

Rahmenaußenmaß **mit** RC 2-Sicherheit
min. 580 x 1950 mm | max. 1120 x 2230 mm

Rahmenaußenmaß **ohne** RC 2-Sicherheit
min. 580 x 1750 mm | max. 1120 x 2300 mm

Innova-01

Innova-02

Innova-03

Innova-04

Innova-06

Innova-07

Innova-08

Innova-09

Innova-10

Innova-11

Innova-11
Innenansicht

SONDERAUSSTATTUNG

gegen Mehrpreis

FARBEN

Anthrazitgrau glatt
ähnl. RAL 7016
- einseitig außen
- beidseitig

ALLES IM GRIFF

Edelstahl-Stangengriff
Schräge Stützen 500 mm
(inkl. Rosette oval, Edelstahl matt)
Innere Drückergarnitur
Edelstahl matt



SCHLOSSVARIANTEN

Elektrisches Türöffner-Modul
Ein Impulsgeber steuert die Tür an und entriegelt dabei die Falle.

Automatik-Schloss
Das Zuziehen der Tür löst automatisch die Automatik-Fallenriegel aus (Versicherungsschutz gewährleistet).

Automatik-Schloss TE
zusätzliche Funktion zum Automatik Schloß: Tagesentriegelung möglich

Zusatzausstattung A-Öffner
Die Automatik-Schlösser können zusätzlich über einen Impulsgeber geöffnet werden.